



Série i-SENSYS X C1530P

DES IMPRIMANTES COULEUR RAPIDES ET HAUTE CAPACITÉ DESTINÉES AUX GROUPES DE TRAVAIL ET AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES GÉRANT UNE FORTE ACTIVITÉ



PRODUCTIVITÉ



CONNECTIVITÉ



**CONTRÔLE ET
MAINTENANCE**



SÉCURITÉ



DESIGN COMPACT

Canon

Série i-SENSYS X C1530P



PRODUCTIVITÉ

- Vitesses d'impression élevées
- Impression recto verso automatique en standard
- Vaste choix de supports



CONNECTIVITÉ

- Imprimez directement depuis un périphérique USB ou en Wi-Fi
- Compatible avec l'application Canon PRINT Business
- Prise en charge d'Apple Air Print et de Mopria
- Rationalisez vos processus d'impression avec le logiciel uniFLOW Online
- Prise en charge de la solution d'impression universelle de Microsoft



CONTRÔLE ET MAINTENANCE

- iW Enterprise Management Console offre une gestion centralisée des périphériques
- Les services eMaintenance à distance incluent l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et le diagnostic à distance
- Le système de diffusion de contenu permet la mise à jour automatique du micrologiciel
- L'indication d'état du toner permet d'anticiper le changement de consommable



SÉCURITÉ

- La fonctionnalité d'impression sécurisée empêche toute personne non autorisée de visionner les documents imprimés
- La solution de sécurité intégrée de McAfee protège le périphérique contre les attaques externes
- Les améliorations de sécurité incluent les technologies SIEM et TLS 1.3



DESIGN COMPACT

- L'encombrement et le poids réduits s'adaptent à toutes les configurations de bureau
- Ajoutez des cassettes supplémentaires pour améliorer la capacité d'alimentation sans faire de compromis sur la taille de l'appareil
- Cartouche de toner tout-en-un compacte

EN BREF

i-SENSYS X C1533P

- Vitesse d'impression : 33 ppm (A4)
- Résolution d'impression : jusqu'à 1200 x 1200 ppp
- Impression recto verso automatique
- uniFLOW Online Express
- Connectivité réseau, Wi-Fi et USB
- Alimentation papier standard : cassette de 550 feuilles

i-SENSYS X C1538P

- Vitesse d'impression : 38 ppm (A4)
- Résolution d'impression : jusqu'à 1200 x 1200 ppp
- Impression recto verso automatique
- uniFLOW Online Express
- Connectivité réseau, Wi-Fi et USB
- Alimentation papier standard : cassette de 550 feuilles

SERVICES

CŒUR DE MÉTIER

Effectuez vos opérations quotidiennes de bureau de manière simple et sécurisée, à l'aide de logiciels intégrés, dont uniFLOW Online Express, et d'autres services disponibles offrant une maintenance et une assistance complètes des appareils.



MATÉRIEL



LOGICIEL



SERVICES

SUR MESURE

Choisissez un service sur mesure pour répondre aux besoins de votre entreprise en éliminant les tâches inutiles de gestion de l'impression. Consultez les experts Canon pour définir vos exigences spécifiques et trouver l'option Services de gestion d'impression adaptée.

AMÉLIORATIONS

Développez vos capacités Cloud avec uniFLOW Online, le système de gestion de l'impression tout-en-un de Canon.

Canon

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Série i-SENSYS X C1530P

MOTEUR D'IMPRESSION		Dimensions (L × P × H)	458 mm x 464 mm x 388 mm
Vitesse d'impression	i-SENSYS X C1533P : Recto : jusqu'à 33 ppm (A4) Jusqu'à 55 ppm (A5-Paysage) Recto verso : jusqu'à 33 ipm (A4) i-SENSYS X C1538P : Recto : jusqu'à 38 ppm (A4) Jusqu'à 59 ppm (A5-Paysage) Recto verso : jusqu'à 38 ipm (A4)	Grammage	Env. 25 kg
Méthode d'impression	Impression laser couleur	Environnement de fonctionnement	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % (sans condensation)
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 × 1200 ppp	Panneau de contrôle	Écran LCD de 5 lignes, 5 LED (En ligne, Prêt, Message, Tâche et Économiseur d'énergie), boutons, pavé numérique à 10 touches
Temps de préchauffage	Temps d'affichage du message indiquant que l'appareil est prêt pour l'impression : env. 2 secondes maximum à partir de la mise sous tension	CONTRÔLEUR	
Temps de sortie de la première page	Couleur : environ 6,3 secondes Noir et blanc : environ 5,3 secondes	Vitesse du processeur	1 GHz x 2
Volume d'impression mensuel recommandé	i-SENSYS X C1533P : 1000 à 5000 pages i-SENSYS X C1538P : 1500 à 5000 pages	Mémoire	2 Go
Cycle de travail	i-SENSYS X C1533P : 40.000 pages i-SENSYS X C1538P : 50.000 pages	Stockage	eMMC de 32 Go (espace disponible 15 Go)
Marges d'impression	4 mm haut, bas, gauche, droite	Langages de l'imprimante	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c ¹ , PCL6, Adobe [®] PostScript3
Fonctions d'impression avancées	Impression sécurisée Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Impression de codes-barres ¹ iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business Microsoft Universal Print	Polices	93 polices PCL (93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR) Andalé Mono WT J/K/S/T (japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel)* ⁴ Polices de code-barres ¹ 136 polices PostScript
GESTION DES SUPPORTS		Interface et connectivité	USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil
Chargement papier (standard)	Cassette 550 feuilles Bac multifonctions de 100 feuilles	Protocole réseau	Impression : TCP/IP (LPD / PORT9100 / IPP / IPPS / FTP / WSD)
Chargement papier (en option)	3 cassettes de 550 feuilles (chargeur de papier PF-D1) Cassette de 550 feuilles (unité d'alimentation de la cassette AV1)	Gestion du logiciel et de l'imprimante	Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sécurité : TLS 1.3, IPsec, filtrage des adresses IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), Prise en charge double réseau Sécurité (sans fil) : mode infrastructure : WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-PSK (AES) Mode Point d'accès : WPA2-PSK (AES) Mode Wi-Fi Direct : WPA2-PSK (AES)
Sortie papier	200 feuilles	Compatibilité avec les systèmes d'exploitation	Interface utilisateur distante (RUI), Gestion d'ID de service, Outil d'indication d'état du toner, Console de gestion pour entreprise iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance Système de diffusion de contenu : la plate-forme serveur permet la mise à jour automatique du micrologiciel du périphérique, Compatibilité uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012 R2 / Server [®] 2012 / Mac OS X version 10.11 et versions ultérieures Linux [®] /Citrix
Types de supports	Bac multifonction : Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin, Papier couleur, Papier couché, Pré-perforé, Carte postale, Enveloppe Cassette : papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier fin, étiquette, papier couleur, papier couché, pré-perforé	CONSOMMABLES	
Taille des supports	Cassette (standard) : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Lettre, Executive, Statement, GLTR, 16K, Formats personnalisés : min. 101,6 × 148 mm ; max. 216,0 × 297 mm. Bac multifonctions : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, 16K, Carte postale, Enveloppe (COM10, Monarch, C5, DL), Formats personnalisés : min. 76,2 × 127 mm ; max. 216,0 × 355,6 mm. Cassette (en option) : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, F4A, 16K, Formats personnalisés : min. 101,6 × 148 mm Capacité 216 × 355,6 mm	Cartouches Tout-en-Un	TONER T10 noir (13.000 pages ⁵) TONER T10 cyan (10.000 pages ⁵) TONER T10 magenta (10.000 pages ⁵) TONER T10 jaune (10.000 pages ⁵) TONER T10L noir (6000 pages ⁵) TONER T10L cyan (5000 pages ⁵) TONER T10L magenta (5000 pages ⁵) TONER T10L jaune (5000 pages ⁵)
Grammages supportés	Cassette (standard et optionnelle) : 60 à 163 g/m ² Bac multifonction : 60 à 216 g/m ²	ACCESSOIRES/OPTIONS	
Possibilité d'impression recto verso	Technologie Cassette : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, F4A, 16K Formats personnalisés : min. 148 × 210 mm ; max. 216 × 355,6 mm 60 à 163 g/m ²	Éléments	3 chargeurs de papier PF-D1 (cassette 550 feuilles) Unité de chargement de cassettes AV1 (socle de cassette 550 feuilles) Kit d'impression de codes-barres D1 (Active la capacité d'impression de codes-barres) Jeu de polices PCL A1 (active la capacité d'impression Unicode sur SAP et prend en charge la police Andalé)* Socle simple P2 Socle simple surélevé AA1 MiCard Multi (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW) MiCard Plus (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW)
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		Notes :	
Type d'alimentation	220 à 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)	^[1]	Accessoire requis : kit d'impression de codes-barres E1E
Consommation électrique	Maximum : environ 1500 W maximum En fonctionnement : i-SENSYS X C1533P : env. 623 W maximum i-SENSYS X C1538P : env. 729 W maximum En attente : environ 34,4 W maximum En veille : environ 1,1 W maximum Consommation électrique typique (TEC) : ⁷ i-SENSYS X C1533P : 0,41 kWh/semaine i-SENSYS X C1538P : 0,45 kWh/semaine Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx	^[2]	Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296
Niveau sonore	i-SENSYS X C1533P : Puissance sonore ² En fonctionnement : recto 65 dB maximum (noir et blanc) / 65 dB maximum (couleur) Recto verso 67 dB maximum (noir et blanc) / 67 dB maximum (couleur) En veille : 48 dB maximum Pression sonore ² En fonctionnement : recto 50 dB maximum (noir et blanc) / 51 dB maximum (couleur) Recto verso 52 dB maximum (noir et blanc) / 52 dB maximum (couleur) En veille : 33 dB maximum i-SENSYS X C1538P Puissance sonore ² En fonctionnement : recto 65 dB maximum (noir et blanc) / 66 dB maximum (couleur) Recto verso 67 dB maximum (noir et blanc) / 68 dB maximum (couleur) En veille : 48 dB maximum Pression sonore ² En fonctionnement : recto 50 dB maximum (noir et blanc) / 51 dB maximum (couleur) Recto verso 52 dB maximum (noir et blanc) / 52 dB maximum (couleur) En veille : 33 dB maximum	^[3]	Le pilote Canon PCL5c n'est pas fourni. Cependant, le périphérique prend en charge les commandes PCL5c.
		^[4]	Accessoire requis : SET DE POLICES PCL A1E
		^[5]	Distribution Internet uniquement. Le pilote sera disponible durant la deuxième partie de l'année 2021
		^[6]	Selon la norme ISO/IEC 19798
		^[7]	Selon US ENERGY STAR [®] version 3.0.



Logiciels et solutions



Compatibilité



Canon
